


高精度貼付装置『貼りROBO』シリーズ HR-E460AT・HR-E500T

High-Precision Affixing Device "Affixer ROBO" Series HR-E460AT・HR-E500T



“貼りを極める!!”
転写貼付け

"Pushing Affixing Technology to the Limit!!"
Transfer sheet affixing



貼付部分拡大写真
Close-up photo of affixer section

HR-E460AT 自動貼付装置
HR-E460AT automatic affixer



HR-E500T 手動剥離タイプ(補正なし)
HR-E500T manual removal type (no compensation)

HR-E460AT 特徴

- ・円弧貼付方式で糊ムラや線気泡なし
- ・画像処理によるXYθ補正で高精度貼り付け
[シートアライメント&被着体アライメント]
- ・自動剥離機能付きで操作が簡単
- ・枚葉フィルム貼り付け
- ・最大寸法 20インチ (350mm×465mm)

HR-E460AT Salient Features

- ・Swing affixing method eliminates glue unevenness and linear bubbling
- ・Image processing allows for high precision affixing using XYθ compensation
[Sheet alignment and adherend alignment]
- ・Includes an automatic removal function which makes operation simple
- ・Sheet film affixing
- ・Maximum dimensions 20 inches (350 mm×465 mm)

仕様 (HR-E460AT)

- ・シートサイズ / max350mm(幅)×465mm(送り長さ)20インチ相当
- ・被着体サイズ / max360mm(幅)×475mm(送り長さ)
- ・補正 / 画像処理方式
(シートアライメント+被着体アライメント)
- ・電源 / 三相200V 50/60Hz 63A
- ・エアー / 0.6MPa 370NL以上
- ・装置サイズ / 3100mm(全長)×1600mm(幅)×2000mm(高さ)

Specifications (HR-E460AT)

- ・Sheet Size / Max350mm (width)×465mm (feed length) equivalent to 20 inches
- ・Size of Adherend / Max360mm (width)×475mm (feed length)
- ・Compensation / Image processing method
(Sheet alignment and adherend alignment)
- ・Power Supply / Three-phase 200 V 50/60Hz 63A
- ・Air Supply / 0.6MPa 370NL or more
- ・Device Dimensions / 3100mm (L)×1600mm (W)×2000mm (H)

※仕様は予告なしに変更する場合がありますので御了承下さい。
※Note: The specifications are subject to change without prior notice.

Jpテック 株式会社
Jptec Co., Ltd.

<http://www.jptec.co.jp>

本社 / 〒720-1131 広島県福山市駅家町万能倉314-1 TEL.084-977-0847 FAX.084-976-5460
Head Office 314-1 Managura, Ekiya-cho, Fukuyama City, Hiroshima 720-1131, Japan Tel: +81-84-977-0847 Fax: +81-84-976-5460

営業所/関西・中国(深圳)
Sales offices in Kansai/China (Shenzhen)